SÄKERHETSINFORMATION

MEATER PRO / 2 PLUS

Laddarens batteritjp	AAA
Laddarens nominella batterispänning	1,5 V
Laddarens batteristorlek	AAA knappcell med nätdelen 12,5 mm i diameter och 44,5 mm i längd
Laddarens batterianta	1
Sändarens modellnummer	MT-CP20
Sändarens modellnummer	MT-PR20
Sändens nominella batterispänning	3,4V
Sändens kapacitet	3mAh
Driftsfrekvens	2402-2480MHz
Importörernas namn och adress	**Apption Labs,** 66 Commercial Square, Leicester, LE7 1XE, Storbritannien
	MEATER, 3779 Champion Blvd, Studio City, CA 91604 USA
	Apption Labs GmbH, Frei-Otto-Straße 4, 80797 München, Tyskland

Läs alla instruktioner före användning

Läs hela denna handbok innan du använder din MEATER-produkt. Underlåtenhet att följa alla instruktioner i denna handbok kan leda till allvarliga skador eller till att din MEATER-produkt blir oanvändbar. Om du har några frågor om hur produkten är tänkt att användas, tveka inte att kontakta vår kundtjänst via den här sidans sektion för frankita ärenden.

VARNING

Risk för brännskador

Underåldrande, att följa instruktioner kan leda till att MEATER-sonden exponeras vilket kan orsaka allvarliga personskador eller brännskador

För alltid in MEATER-sonden först säkerhetsskruven när du använder produkten för att undvika produktskador och personskador.

Placera ALTID MEATER-laddningsstationen direkt på jämn, stabil eller för icke-organ ark.

Ta INTE bort sonden när den utsätts för värme. Sonden måste vara kall innan den tas bort från det avsedd för att förhindra

Använd aldrig ammoniumhydroxid för att ta bort en sond som har exponerats maximumpressar eller kommit i kontakt med vanlig kall diskar tvättmedel.

Om sonden faller in i skåran eller en annan del av laddningsstationen, använd aldrig kniv eller annat vassa föremål för att försöka avlägsna det. Lämna in laddaren till kundtjänst.

Låt INTE sonden komma i kontakt med vanlig kall eller tjocka diskar.

Använd ALTID MEATER laddningsstationen för fuktfritt diskmedel och varmt vatten för att rengöra den.

Använd aldrig rengöringsprodukter som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel, som alla kan skada enheten.

Använd INTE produkten om den är skadad, till exempel om laddningsstationen har sprickor eller om sonden har en trasig eller skadad kabel.

Använd INTE produkten om den har utsatts för temperaturgränserna på 0°C/32°F eller 60°C/140°F.

Använd INTE produkten om den har utsatts för vätska